

3M



Fall Protection



Desde 1981
fabricando seguridad
GarSanSianor
formación y protección laboral

La primera línea de vida horizontal retractil del mundo.

Ofrezca la última novedad,
utilización fácil y productividad!

3M™ DBI-SALA® EZ-Line™
Línea De Vida Horizontal Autoretractil

www.3M.com/FallProtection

- Para instalar esta línea autoretráctil, es suficiente con desenrollarla, y accionar la manivela integrada para tensarla
- Para una total flexibilización de la utilización, es posible aumentar hasta 18 m la longitud del sistema
- El sistema se guarda en un estuche fácil de transportar
 - Se acabaron los engorrosos rollos de cable ¡¡
- De una rapidez inigualable de instalación, la recogida y almacenamiento no llevan más que unos segundos, lo que permite al utilizador un máximo de productividad
- El testigo de caída, y el indicador de tensión integrados, no dejan lugar al azar en cuanto a la instalación y revisión del sistema
- Muy ligero, pesa un 33% menos que los sistemas clásicos de 18 m, lo que le da una gran facilidad de uso
- Perfectamente modulable, se ancla a cualquier conector o puntal que tenga una resistencia de 22 kN
- Proporciona una total libertad de movimientos, y una protección permanente para dos utilizadores
- Modelo Atex disponible

Mayor productividad

EZ-Line es el sistema de línea horizontal más cómodo que hay en el mercado. Fácil de instalar, retirar y guardar, el innovador diseño retráctil de EZ-Line permite al usuario preparar de forma rápida y eficaz cualquier longitud del sistema en pocos segundos, y desmontarlo con la misma rapidez. El conjunto del sistema EZ-Line de 18 m se recoge en una funda fácil de transportar, lo que supone prescindir de vueltas de cable amplias y voluminosas, difíciles de instalar, recolocar y almacenar.

Además, EZ-Line sólo pesa 11,25 kg, un 33 % menos que los sistemas tradicionales, lo que permite un uso fácil y mayor satisfacción para el trabajador.

La instalación se realiza en cuatro fáciles pasos;

- 1) enganchar la línea de vida con el mosquetón a un conector de anclaje,
- 2) pulsar el botón de enclavamiento, permitiendo largar cable, y marchar hasta el anclaje siguiente,
- 3) fijar el estuche con un mosquetón al conector de anclaje,
- 4) tensar la línea de vida con la manivela incorporada.

Protección continua

Después de la instalación el trabajador o trabajadores están en condiciones de conectar al cable de la línea de vida su sistema de retención de caídas, y comenzar a trabajar con total protección. EZ-Line proporciona total movilidad horizontal y protección contra caídas sin manos para hasta dos usuarios por sistema.

EZ-Line incorpora numerosas características que incrementan la seguridad en el puesto de trabajo. Un indicador de pretensado incorporado asegura que la línea de vida está tensada correctamente, reduciendo al mínimo las holguras peligrosas para las caídas.

Además, el indicador de impacto integrado le proporciona al usuario una referencia visual para saber si el dispositivo ha estado sometido a una caída. EZ-Line es el sistema de línea de vida horizontal más seguro que hay hoy en el mercado.

Total flexibilidad en el puesto de trabajo

EZ-Line es totalmente versátil. Ud. elige la longitud del sistema de hasta 18 metros. El cable sobrante simplemente queda en el interior de la carcasa de transporte. Además, EZ-Line se puede anclar a una estructura utilizando cualquier conector de anclaje clasificado para 22 kN, tal como abrazaderas de vigas fijas, correas de amarre y puntales. EZ-Line proporciona máxima versatilidad en el puesto de trabajo.

Instalación en cuatro pasos que tarda pocos segundos.



En esta demostración se pueden ver otros equipos fabricados por CSG 3M Fall Protection.

	Ex	kg
7605061		14.96
7605061/A	■	14.96

Sistema EZ-Line de línea de vida retráctil horizontal, línea de vida de 60 pies (18 m), cable galvanizado de 1/4" (6,25 mm), indicadores de tensión y de impacto y dos mosquetones de conexión.

Especificaciones

Línea de vida: cable galvanizado 7x19 - 6,25mm, resistencia a la rotura 24,5 kN. **Carter:** LLDPE polietileno. **Mosquetones:** Acero zincado, resistencia a la rotura 22,2 kN. **Punto de anclaje:** Acero zincado. **Capacidad:** 2 usuarios por sistema. **Peso máximo por usuario, incluso utillaje y ropas:** 141 kgs. **Peso:** 11,25 kg. **Tamaño:** 30 cm x 26.25 cm x 18.12 cm. **Normativas:** cumple con la normativa CE (EN795-C).