

**TALON™ 100% AMARRE CUERDA DE  
SALVAMENTO AUTORETRÁCTIL (SRL)  
KD1TALTWIN**



Desde 1981  
fabricando seguridad



**Garsan Sianor**  
formación y protección laboral

**Retractable en Y 100%  
amarre. El diseño ofrece  
protección continua contra  
caídas y más movilidad.**



- El primer SRL para ambas piernas de la industria es único e innovador
- La maneta de conexión rápida y las correas incorporadas aseguran el SRL directamente al arnés y mantiene a la unidad en posición
- Dos cuerdas de salvamento independientes de 1,8 m se extienden y se retraen con los movimientos del operario, ofreciendo una protección continua contra las caídas, sin restricción alguna
- El indicador de impactos en cada una de las cuerdas de salvamento agiliza y facilita las inspecciones
- El diseño compacto y ligero no obstaculiza el movimiento, reforzando la satisfacción del operario y su productividad
- La envoltura plástica de nylon resistente configura un diseño no obstrusivo, con esquinas redondeadas, asegurando una comodidad permanente
- Conforme con las normas EN 360 CE

# TALON™ 100% AMARRE CUERDA DE SALVAMENTO AUTORETRÁCTIL (SRL) KD1TALTWIN



**Protección continua.** El Talon 100% amarre con cabo de ambas piernas ofrece una protección continua contra las caídas y una mejora significativa de la movilidad. Un diseño único permite al usuario sujetar una pierna de la cuerda de salvamento al punto de anclaje, moverse a otro lugar y conectar la segunda, a continuación desconectarse y seguir moviéndose. Esta acción en "salto de rana" ofrece un 100 % de protección al moverse de un sitio a otro. Cada cuerda de salvamento funciona de forma independiente, extendiéndose hasta 1,8 m y retrayéndose automáticamente, protegiendo contra las caídas y ofreciendo movilidad todo el tiempo.

**Distancias y fuerzas de caída reducidas.** El freno automático de Talon, activado por la inercia, se bloqueará rápidamente, deteniendo a un operario en su caída a las pocas pulgadas - ofreciendo una mayor protección en alturas reducidas. Con la cuerda de salvamento asegurada por encima de la cabeza, la distancia de caída total

(caída libre + deceleración) queda limitada a 1 m ó menos. Al reducir la distancia de caída, las fuerzas de detención se minimizan, ayudando a mantener al operario sano y salvo.

**Fácil de usar** Talon se sujeta, de forma rápida y fácil, directamente a la espalda del arnés del usuario, por medio de la maneta incorporada de conexión rápida. Una correa de seguridad sujeta el Talon en la posición correcta, impidiendo su desplazamiento durante la actividad laboral del usuario. Los enganches de la cuerda de salvamento de ambas piernas se pueden sujetar sencillamente al frontal del arnés mientras no se usen, para que no estorben. La envoltura, pequeña y ligera, se mantiene cómodamente en la espalda del usuario, alejada del campo de acción pero siempre dispuesta a detener la caída.



< **KD1TALTWIN Visto**  
Cada Talon incluye la almohadilla Delta™ y dos pasadores de correa

**Arnés > Detalle de la Sujeción**



## Talon 100% Modelo Amarre

**KD1TALTWIN** con gancho de aluminio con orificio de paso en cada cuerda de salvamento 2007153 de 60 mm; incluye almohadilla de espalda Delta™ (9501207) y dos pasadores de correa (9504374)

### Especificaciones:

**Cuerda de salvamento:** 1,8 m de longitud en cada pierna, cuerda de salvamento de nylon de 25 mm de anchura **Envoltura:** Plástico de nylon **Gancho:** Resistencia a la tracción: mínimo 2.267 kg 2007153 = orificio de compuerta de 60 mm, aluminio **Capacidad:** 141 kg. **Anclaje de la maneta:** Acero, tipo de enclavador, conexión rápida **Muelle de retracción:** Acero inoxidable Freno: Aleación de acero y acero inoxidable con tratamiento térmico **Tamaño:** 18 cm largo x 10 cm ancho x 7 cm grosor **Peso:** 2,6 kg **Fuerza de detención máxima:** 600 daN. **Distancia de detención máxima:** 1 m **Velocidad media de enclavamiento:** 1,3 m/s **Normas:** Cumple o supera todas las normas de la industria aplicables, incluyendo OSHA, ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2 CE EN 360.

#### Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A  
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13  
Email: [bilbao@garsansianor.com](mailto:bilbao@garsansianor.com)

#### Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)  
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57  
Email: [madrid@garsansianor.com](mailto:madrid@garsansianor.com)