

# Eslinga 3M™ Protecta® con un ramal de cuerda, absorbedor de energía y 140 kg de capacidad

Tipo de producto: eslinga

Número de pieza: 1260334

## Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	Varios
Usos:	Varios

## Características

Eslinga:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: detención de caídas</li> <li>Tipo de ramal: uno, de cuerda</li> <li>Material: poliamida/poliéster</li> </ul>
Conector A:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: mosquetón oval</li> <li>- Bloqueo: con cierre atornillado</li> <li>- Resistencia a la rotura: 25 kN</li> <li>- Apertura: 17 mm</li> <li>- Material: acero galvanizado</li> </ul>
Conector B:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: mosquetón oval</li> <li>- Bloqueo: con cierre atornillado</li> <li>- Resistencia a la rotura: 25 kN</li> <li>- Apertura: 17 mm</li> <li>- Material: acero galvanizado</li> </ul>
Longitud:	Ajustable: 1,3 - 2 m
Capacidad de carga:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mín: 50 kg</li> <li>Máx: 140 kg</li> <li>Pico máximo de fuerza:* &lt;6 kN</li> </ul>
Peso neto:	0,8 kg
Temperatura de funcionamiento:	De -35 °C a 57 °C
Normativa:	CE EN 355:2002



\* Probado según la norma EN 355 usando toda su capacidad de carga.

## Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto de cualquier forma, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista.

Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario.

El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe respetar el cumplimiento de los requisitos operativos, especialmente los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control.

Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.

### Protección anticaídas 3M



Delegación Norte  
Pol. Ind. La General, pab. 12A  
48510 Trapagaran (Bizkaia)  
Tel. 94 472 31 13  
Email: [bilbao@garsansianor.com](mailto:bilbao@garsansianor.com)

Delegación Centro  
Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)  
28031 Madrid  
Tel. 91 777 86 57  
Email: [madrid@garsansianor.com](mailto:madrid@garsansianor.com)



Fall Protection