



Comply with standard **EN 355**
 Conforme à la norme

Description:

GB

Absorbing element

- tear strap
- polyester webbing - width = 45 mm
- trigger level force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Karablners

- strength (A) >2500 daN - (B) >2200 daN
- forged steel - white electro-zinc-plated (A)
- forged alloy - polished (B)
- opening: (A) : 17 mm - (B) : 60 mm
- zinc plated

System breaking strength: >1500 daN

Net weight: 1,510 kg

Description:

ES

Elemento de absorción

- cincha de absorción
- cincha de poliéster - anchura = 45 mm
- umbral de activación 2 kN
- reducción de la fuerza de impacto < 6 kN

Cuerda trenzada

- poliamida - blanca
- diámetro 10,5 mm
- hilo de identificación
- indicador de desgaste amarillo y rojo

Mosquetones

- resistencia (A) >2500 daN - (B) >2200 daN
- acero cincado
- acero de alta resistencia (B)
- abertura: (A) : 17mm - (B) : 60 mm
- niquelado

Resistencia del sistema a la rotura: > 1500 daN

Peso neto: 1,510 kg

The descriptive statements of this product are only an indication. Capital Safety reserves the right to modify the product without prior notice.
 Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.

6824/Protecta/AE5310RAK/1.2012