

3M Science.
Applied to Life.™



Familia de anticaídas autorretráctiles de vanguardia Rebel™

Presentamos la familia de SRL de vanguardia Rebel™

Hemos ampliado nuestra línea de productos para ayudar satisfacer sus necesidades de protección contra caídas en el lugar de trabajo. Los usuarios ahora pueden rematar al nivel del pie con el Rebel™ Leading de 6 m y 12 m Borde SRL. El SRL de vanguardia Rebel™ no requiere una eslinga de borde afilado adicional extensión a la unidad. Estos productos son sometido a pruebas exhaustivas de bordes afilados para garantizar la protección contra objetos cortantes, bordes abrasivos y delanteros encontrados en los sitios de construcción. CEVG11.60 certificación (radio de 0,5 mm)



capital
SAFETY
a 3M company



Con todas las características y beneficios en los que confía, en diferentes tamaños

Ligero, duradero y asequible(masculino)

La unidad de cable de vanguardia aprovecha nuestras impresionantes tecnologías de línea de vida autorretráctil Rebel™ para continuar estableciendo el estándar de rendimiento y valor.

Part #	3590542	3590545
Longitud cable	6 m	12 m
L x W x H	106 cm x 25 cm x 11 cm	106 cm x 28 cm x 11 cm
Peso	7.6 kg	8.5 kg
*Funda #	3590010	3590011

Cubiertas de línea de vida autorretráctiles

Proteja las etiquetas del desgaste diario en el lugar de trabajo

*La funda se vende por separado



Mosquetón incluido

La unidad está lista para conectarse al punto de anclaje

Giratorio superior

Limita la torsión de la línea

Carcasa termoplástica

El termoplástico es liviano, compacto y duradero.

Modelo mostrado:
3590542

Asa de transporte ergonómica

El asa incorporada agrega comodidad y facilidad de uso cuando se conecta a un punto de anclaje.

Cuerda de alambre

5.6 mm galvanizado
2,540 kg min. resistencia a la tracción

Absorbedor de energía

Totalmente integrado en la línea de vida. Diseñado específicamente para el amarre a nivel del pie. No es necesario conectar ninguna eslinga de borde afilado adicional.

Estándares

3590542 (6 m): CE
EN360:2012 VG11.54
Type B (0 mm radius)
3590545 (12 m): CE
EN360:2012 VG11.60
Type A (0.5 mm radius)

Capacidad: 140 kg

Material carcasa:
Termoplástica

Línea de vida 5,6mm
cable galvanizado



3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Ltd
5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK

Phone 00 800 999 55500 Email information@capitalsafety.com Web capitalsafety.com



Desde 1981
fabricando seguridad

GarsanSianor
formación y protección laboral

Capital Safety (EMEA) Ltd
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE