

Sistemas con brazo modular M200

Modelo	Peso total del sistema	Peso máx. del componente	Desplazamiento/alcance (A)	Altura (B)	Rango de rotación del mástil	Número máx. de usuarios	Fuerza de detención máxima del sistema retráctil
M200	5746 kg (12 668 lb)	2268 kg (5000 lb)	4,6 m (15 pies) Modelos para un usuario 3,7 m (12 pies) Modelos para dos usuarios	Hasta 9,1 m (30 pies)	360° para todas las bases	1 o 2 según el modelo	6 kN (1350 lb)

1 Elija entre 14 opciones de mástiles intercambiables.

▶ = Modelo de la imagen

Mástiles con altura semi-fija para un usuario

8530899 4,6–6,1 m (15–20 pies)
▶ **8530900** 6,1–7,6 m (20–25 pies)
8530901 7,6–9,1 m (25–30 pies)

Mástiles con altura ajustable para un usuario

8530891 3,8–4,6 m (12,3–15 pies)
8530892 4,5–6,1 m (14,8–20 pies)
▶ **8530893** 5,3–7,6 m (17,3–25 pies)
8530894 6–9,1 m (19,8–30 pies)

Mástiles con altura semi-fija para dos usuarios

8530902 4,6–6,1 m (15–20 pies)
▶ **8530903** 6,1–7,6 m (20–25 pies)
8530904 7,6–9,1 m (25–30 pies)


Mástiles con altura ajustable para dos usuarios

8530895 3,8–4,6 m (12–15 pies)
8530896 4,5–6,1 m (14,8–20 pies)
▶ **8530897** 5,3–7,6 m (17,3–25 pies)
8530898 6–9,1 m (19,8–30 pies)

Los mástiles semi-fijos tienen un pequeño ajuste (1,5 m o 5 pies) para optimizar la altura del anclaje durante la instalación.


Los mástiles con altura ajustable se ajustan fácilmente mediante el cabestrante con manivela integrada, o un taladro eléctrico equipado con el embrague de sobrecarga con accesorio opcional.

2 Elija entre 4 opciones de bases intercambiables.




1,86 m (73,14 pulgadas)
2,06 m (81 pulgadas)
1,7 m (67 pulgadas)

Base portátil de contrapeso*
Con relleno hormigón **8530887**
Sin hormigón **8530886**



1,42 m (55,75 pulgadas)
0,48 m (19 pulgadas)

Base permanente en suelo
8530888




0,51 m (20 pulgadas)
1,42 m (55,75 pulgadas)
0,6 m (23,5 pulgadas)
0,17 m (6,5 pulgadas)

Base permanente a ras del suelo
8530889

*Los gatos de nivelación opcionales de la base portátil de contrapeso se venden por separado

3 Elija sus accesorios.



Kit gatos de estabilización **8530907**

Diseñado para estabilizar y nivelar sistemas de base de contrapeso en superficies ligeramente desiguales, kit de 4 gatos.



Kit ruedas para superficies lisas **8530908**

Permite maniobrar los sistemas de base de contrapeso en espacios reducidos sobre en superficies lisas, kit de 4 ruedas.



Kit transporte de mástil con compartimentos para carretilla elevadora **8530912**

Permite separar el mástil de la base y transportarlo verticalmente con una carretilla elevadora.



Embrague sobrecarga **8512936**

Necesario para subir y bajar mástiles ajustables con un taladro eléctrico (taladro no incluido).



Kit anilla de elevación para contrapeso **8530777**

Permite trasladar la caja de contrapeso con un equipo de elevación superior. Incluye cuatro anillas por kit. Es necesario un kit por sistema de contrapeso.

Domicilio social:

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, RU

Teléfono: +33 (0)4 83 58 08 08 Correo electrónico: informationfallprotection@mmm.com
Sitio web: 3M.com/FallProtection

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue –
BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA