



Ref: AC202/01

Anticaídas móvil COBRA® Mitlaufendes Auffanggerät COBRA®



CE 0086

Conforme a la norma
Ausführung gemäß

EN 353-2 0082/037/160/04/94/0029

* con cordaje Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T
in Verbindung mit PROTECTA-Seil REF: AC210-250 & AC210T-250T

E

Descripción :

Utilización

- sobre cordaje de cabos ø 12-16 mm
- sobre cordaje trenzado ø 12-14 mm
- sistema de abertura con doble seguro
- sistema de bloqueo automático
- indicador de autobloqueo manual

Cuerpo

- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado amarillo

Mosquetón

- resistencia > 2500 daN
- abertura 17 mm
- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado blanco

Resistencia del sistema a la rotura

- >1500 daN

Peso neto

- 0,98 Kg

D

Beschreibung:

Einsatz

- auf Litzenseil ø 12-16 mm
- auf Flechtseil ø 12-14 mm
- Öffnungssystem mit Doppelsicherung
- automatisches Blockiersystem
- manueller Selbstblockierhebel

Körper

- hochfester Stahl
- gelb elektroverzinkt

Karabinerhaken

- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 17 mm
- hochfester Stahl
- weiß elektroverzinkt

Bruchlast des Systems

- >1500 daN

Nettogewicht

- 0,98 Kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. 05 / 97