

NUEVO Eslingas de cuerda de alpinismo Sanchoc™ probadas para bordes

- Probadas en bordes de 0,5 mm de radio
- Protección mejorada para los trabajadores que se encuentran expuestos a caídas en bordes
- La cuerda de alpinismo de 12,5 mm ofrece una resistencia y duración excepcionales
- Disponibles con conector de cuerpo de mosquetón con cierre por torsión para obtener una seguridad aún mayor
- Se diferencia de las eslingas de cuerda de alpinismo Sanchoc estándar por las hebras de color naranja



CE EN355	↔	🔗	👤	🔗			🔗			kg	⚠️
				🔗	🔗	○	🔗	🔗	○		
AE5220REK/SE	2.00m		1	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	60mm	Ⓐ	1.20	■
AE5315REK/SE	1.50m	■	2	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	60mm	Ⓐ	1.70	■
AE5220RBB/SE	2.00m		1	🔗	18mm	Ⓢ	🔗	18mm	Ⓢ	0.90	■
AE5220RBK/SE	2.00m		1	🔗	18mm	Ⓢ	🔗	60mm	Ⓐ	1.40	■

Eslingas de cuerda de alpinismo Sanchoc™

- Material del ramal de la cuerda de alpinismo de 10,5 mm de diámetro
- Terminaciones de la cuerda cosidas con hilo de poliéster de alta resistencia
- Etiquetas de identificación protegidas con una cubierta de paquete absorbedor transparente
- Amplia gama de diseños y opciones de conectores disponibles



CE EN355	↔	🔗	👤	🔗			🔗			kg
				🔗	🔗	○	🔗	🔗	○	
AE522/13	1.50m		1	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	19mm	Ⓢ	0.85
AE522/15	1.50m		1	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.13
AE522/1	1.50m		1	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	17mm	Ⓢ	0.77
AE522	2.00m		1	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	17mm	Ⓢ	0.85
AE522/3	2.00m		1	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	19mm	Ⓢ	0.88
AE522/5	2.00m		1	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.16
AE522/6	2.00m		1	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.10
AE525	Adj. 2.00m		1	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	17mm	Ⓢ	0.86
AE525/1	Adj. 2.00m		1	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.22
AE5310RAK	1.00m	■	2	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	60mm	Ⓐ	1.60
AE532/31	1.30m	■	2	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.75
AE532/2	1.50m	■	2							0.53
AE532/1	1.80m	■	2	🔗	17mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.75
AE532/3	1.80m	■	2	🔗	19mm	Ⓢ	🔗	50mm	Ⓢ	1.73