

# 3M™ Protecta® Trípode Móvil De Anclaje

Números de pieza:  
AM100

## Descripción

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Submarca:</b> | Protecta®   |
| <b>Sector:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saneamiento</li> <li>• Tratamiento de aguas</li> </ul> |
| <b>Usos:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espacio Confinado</li> <li>• Rescate</li> </ul>        |

## Características

- Patas teléscópicas ajustables
- Bloqueo automático de las patas en posición abierta
- Patín estabilizador en cada pata
- 4 puntos de anclaje de alta resistencia

- Material:**
- Perfil en aluminio anodizado
  - Cabeza en aluminio moldeado de alta resistencia
  - Cadena de seguridad ajustable en apoyos

- Posición:**
- 8 alturas ajustables (1.35 m to 2.35 m)
  - Distancia entre los pies:  $\varnothing$  1.54 m to  $\varnothing$  2.56 m
  - Altura en posición cerrada: 1.69 m


**Carga admisible:** 2 persona ó 500 kg

**Resistencia a la rotura:** > 1200 daN


**Peso neto:** 17.7 kg

- Normativa:**
- CE
  - EN795:2012 Type B
  - TS 16415:2013


- Bloqueo de las patas en posición abierta
- Número de serie marcado con láser



- 8 alturas ajustavéis
- Sistema antipérdida



- Cabeza del trípode en aluminio de alta resistencia
- Cuatro puntos de anclaje en acero inoxidable





**Delegación Norte**

Pol. Ind. La General, pab. 12A  
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13  
Email: [bilbao@garsansianor.com](mailto:bilbao@garsansianor.com)

**Delegación Centro**

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)  
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57  
Email: [madrid@garsansianor.com](mailto:madrid@garsansianor.com)

---

## Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto de cualquier forma, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista.

Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario.

El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe respetar el cumplimiento de los requisitos operativos, especialmente los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control.

Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.



### Fall Protection

Phone: +33 (0)4 83 58 08 08  
Email: [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Web: [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

**Registered Offices:**

**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

**Capital Safety Group (EMEA)**  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue  
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

**Regional Office:**

**3M España, S.A.**  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid, España  
[www.3M.com/es/seguridad](http://www.3M.com/es/seguridad)