

La nueva eslinga para autoamarre con gancho con forma de pera EZ Stop™ también se caracteriza por el rendimiento y el diseño únicos de nuestra gama de eslingas premium EZ Stop™ y también permite a los usuarios trabajar de forma segura con una mayor diversidad de puntos anclaje. El gancho con forma de pera se puede conectar alrededor de materiales de hasta 50 mm de diámetro y también se puede utilizar con puntos de anclaje de pequeño diámetro (~22 mm) no compatibles con los ganchos para andamios estándar. La anilla de autoamarre también se puede utilizar para crear un punto de anclaje sujetando directamente la eslinga alrededor de la parte adecuada de la estructura que se está escalando.

AUTOAMARRE CON GANCHO CON FORMA DE PERA EZ STOP™

- El perfil en punta del gancho con forma de pera de aluminio permite utilizar puntos de anclaje con un diámetro pequeño.
- También se puede conectar directamente a un anclaje de hasta 50 mm de diámetro.
- Las anillas de autoamarre permiten que la eslinga cree un anclaje de una estructura existente.
- La funda protege el tejido del ramal frente al desgaste prematuro.
- El mosquetón ligero con cierre triple de aluminio proporciona una conexión de arnés sencilla y segura.
- Gancho para andamio ligero de aluminio.



El perfil en punta del gancho con forma de pera permite utilizar el gancho en puntos de anclaje con un diámetro pequeño.



La anilla de autoamarre también se puede utilizar para crear un punto de anclaje desde una estructura existente.



ESPECIFICACIONES

Material de ramal	cuerda de poliamida de 12 mm
Conector para el cuerpo	aluminio, cierre triple, apertura de 20 mm, resistencia de ruptura de 28 kN
Conector de anclaje	aluminio, doble acción, apertura de 50 mm, resistencia de ruptura de 23 kN
Peso máximo del usuario	130 kg (100 kg en aplicaciones en las que el usuario esté expuesto a una caída en bordes de 0,5 mm de radio)
Norma	EN355

CÓDIGOS DE REFERENCIA

1224569 dos ramales, 1,65 m