

RESUMEN DEL PRODUCTO

CABO DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTIL DE 2 M CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO DEL MERCADO.

Opción de extremo único y extremo doble.

Fácil actualización de unidad de extremo único a unidad de extremo doble; puede conectarse a nivel de los hombros.

2 m de longitud.



CONECTOR SUPERIOR OPCIONAL

- El mosquetón galvanizado de triple acción permite la actualización a unidad doble

PARTE SUPERIOR GIRATORIA

- Limita el giro del cabo de salvamento
- Mejora la experiencia del usuario

CARCASA DE NAILON SUPER-DURA

- Ligera, compacta y duradera
- Resistente a los rayos UV

TEJIDO FINO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA

- Durabilidad y longevidad adicional

REVESTIMIENTO DE PVC TRANSPARENTE ENCOGIBLE EN CALIENTE EN CONJUNTO DE IMPACTO

- Etiqueta fácil de leer
- Fácil de inspeccionar
- Mayor durabilidad
- Indicador de impacto visual

GANCHO DE SEGURIDAD DE APERTURA PEQUEÑA O GANCHO DE ANDAMIAJE DE APERTURA GRANDE





Desde 1981
fabricando seguridad

GarsanSianor[®]
formación y protección laboral



REF: 3100421

- Extremo único
- Gancho de andamiaje de aluminio
- Apertura de 57 mm
- 1,4 kg - 2,1 m

ESPECIFICACIONES

MATERIAL

Tejido: poliéster, anchura de 25 mm

Material del muelle de recogida:

acero inoxidable

Carcasa: nailon, resistente a los rayos UV

NIVEL DE CONEXIÓN

Puede conectarse desde el nivel
de los hombros

HOMOLOGACIÓN

CE EN360:2002

CAPACIDAD

140 kg

LONGITUD

2 m

PESO MEDIO

1,2 kg para unidad de extremo único

2,6 kg para unidad de extremo doble