

## RESUMEN DEL PRODUCTO

**CABO DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTIL DE 2 M CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO DEL MERCADO.**

Opción de extremo único y extremo doble.

Fácil actualización de unidad de extremo único a unidad de extremo doble; puede conectarse a nivel de los hombros.

2 m de longitud.



### CONECTOR SUPERIOR OPCIONAL

- El mosquetón galvanizado de triple acción permite la actualización a unidad doble

### PARTE SUPERIOR GIRATORIA

- Limita el giro del cabo de salvamento
- Mejora la experiencia del usuario

### CARCASA DE NAILON SUPER-DURA

- Ligera, compacta y duradera
- Resistente a los rayos UV

### TEJIDO FINO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA

- Durabilidad y longevidad adicional

### REVESTIMIENTO DE PVC TRANSPARENTE ENCOGIBLE EN CALIENTE EN CONJUNTO DE IMPACTO

- Etiqueta fácil de leer
- Fácil de inspeccionar
- Mayor durabilidad
- Indicador de impacto visual

### GANCHO DE SEGURIDAD DE APERTURA PEQUEÑA O GANCHO DE ANDAMIAJE DE APERTURA GRANDE





**REF: 3100418**

---

- Extremo único
- Gancho de seguridad cincado
- Apertura de 17 mm
- 1 kg - 1,9 m

## ESPECIFICACIONES

### MATERIAL

Tejido: poliéster, anchura de 25 mm  
Material del muelle de recogida:  
acero inoxidable  
Carcasa: nailon, resistente a los rayos UV

### NIVEL DE CONEXIÓN

Puede conectarse desde el nivel  
de los hombros

### HOMOLOGACIÓN

CE EN360:2002

### CAPACIDAD

140 kg

### LONGITUD

2 m

### PESO MEDIO

1,2 kg para unidad de extremo único  
2,6 kg para unidad de extremo doble