

NUEVA GAMA DE ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO DBI-SALA®

El nuevo sistema de ajustes DBI-SALA® ha sido mejorado para proporcionar la opción de ajustar fácilmente la longitud de la eslinga durante el uso. Estas nuevas versiones tienen un mosquetón KJ5024 de doble acción con cierre automático de aluminio (ref: AJ567) y están disponibles en diferentes longitudes.

DESCRIPCIÓN: Cuerda trenzada, diámetro 11 mm.
Todos los modelos, excepto 1200312, tienen una funda protectora azul en la cuerda. 1200312 tiene una funda protectora en el gatillo.

LONGITUD DE LA FUNDA DE LA CUERDA:

Cuerda de 2 m a 5 m = cubierta de 0,5 m

Cuerda de 10 m = funda de 2 m

CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA: 140 kg.



CE EN358 CE EN362

Nueva Ref.	Referencia antigua	↔	∅	↔				←				kg
				⊗	⊗	⊗	Conector	⊗	⊗	⊗	Conector	
1200313 UNIDAD MÁS POPULAR	KF7T2000	Aj hasta 2 m	11 mm	⊗	21 mm	⊗	AJ567	⊗	21 mm	⊗	KJ5024	0.74
1200324	KF7T2500	Aj hasta 2.5 m	11 mm	⊗	21 mm	⊗	AJ567	⊗	21 mm	⊗	KJ5024	0.80
1200311	KF7T5000	Aj hasta 5 m	11 mm	⊗	21 mm	⊗	AJ567	⊗	21 mm	⊗	KJ5024	0.92
1200312	KF7T5000L	Aj hasta 5 m	11 mm	⊗	21 mm	⊗	AJ567	⊗	21 mm	⊗	KJ5024	0.92
1200316	KF7T10000	Aj hasta 10 m	11 mm	⊗	21 mm	⊗	AJ567	⊗	21 mm	⊗	KJ5024	1.43