



## CINCHA EZ STOP™

- Eslingas de detención de caídas de uso general con material de ramal y cinchas de poliéster.
- Las longitudes fijas de 1,25 m y 2 m se encuentran disponibles junto con un modelo ajustable para aplicaciones en donde se requieren otras longitudes.
- Mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio para una conexión segura y sencilla del cuerpo.
- Disponible con mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio o conectores de anclaje de gancho para andamio con abertura de 60 mm.



### ESPECIFICACIONES

<b>Material de ramal</b>	Material, ancho (cincha)/diámetro (cuerda) y resistencia a la rotura
<b>Conector para el cuerpo</b>	Cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
<b>Conectores de anclaje</b>	AJ527/0, aluminio, abertura de 60 mm, resistencia a la rotura de 22 kN o cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
<b>Peso máximo del usuario</b>	130 kg
<b>Normas</b>	EN355

1245532	2.00 m	■	2	⤿	20 mm	(A)	⤿	60 mm	(A)	1.40