



EZ STOP™ WRAPBAX 2™

- Eslinga altamente duradera para usuarios que trabajan principalmente en aplicaciones de autoamarre.
- Cincha resistente a la abrasión, con una resistencia a la tracción de 57 kN y apta para trabajos pesados que garantiza una mayor duración de la eslinga.
- Mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio para una conexión segura y sencilla del cuerpo.
- Gancho de autoamarre de acero Wrapbax™ 2 único y duradero para una sujeción simple, rápida y segura.

ESPECIFICACIONES	
Material de ramal	Cincha de nailon de 5 mm de espesor, resistencia a la tracción de 57 kN
Conector para el cuerpo	Cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
Conectores de anclaje	Gancho de autoamarre de acero Wrapbax™ 2, tamaño de abertura de 21 mm, resistencia a la rotura de 22 kN
Peso máximo del usuario	130 kg
Normas	EN355



CE EN355	↔	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	🔗	kg
1245533	2.00 m	■	2	↶	20 mm	Ⓐ	🔗	21 mm	Ⓢ	1.70		