

# EZ STOP™ EXPANDER™

- Cincha elástica para reducir la longitud hasta 50 cm cuando no está tensionada.
- Menor riesgo de enredarse o de tropezar.
- Mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio para una conexión segura y sencilla del cuerpo.
- Disponible con mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio o conectores de anclaje de gancho para andamio con abertura de 60 mm.



## ESPECIFICACIONES

<b>Material de ramal</b>	Cincha de poliéster de 35 mm
<b>Conector para el cuerpo</b>	Cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
<b>Conectores de anclaje</b>	AJ527/0, aluminio, abertura de 60 mm, resistencia a la rotura de 22 kN o cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
<b>Peso máximo del usuario</b>	130 kg
<b>Normas</b>	EN355

CE EN355												
1245534	2.00 m	kg	i-Safe™	CE	○	○	○	○	○	○	○	kg
					20 mm	Ⓐ		60 mm	Ⓐ			1.50



## SIGNIFICADO DE LOS ICONOS DE ESLINGAS

### General



Dimensión



Kilogramos



i-Safe™



Certificación



Tipo de material

### Tipo



Material:  
Aluminio



Material:  
Acero

### Eslingas



Eslinga



De ramal doble



Autoamarre



Bucles con  
guardacabos



Mosquetón



Mosquetón  
con rosca



Resistencia de la  
compuerta (valor)



Tamaño de abertura  
de la compuerta



Cierre por  
torsión



Cierre triple



Conector: Extremo  
de la eslinga



Conector: Extremo  
del usuario



Conector: Extremo  
de fijación



Tipo de  
cuerda



Gancho Wrapbax™



Gancho para  
andamios



Mosquetón con  
cierre automático