

CUERDA EZ STOP™

- Cuerda asegurada con clavos de 10,5 mm de diámetro con terminaciones cosidas y guardacabos para evitar que las zonas con mucha abrasión se desgasten.
- Mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio para una conexión segura y sencilla del cuerpo.



- Disponible con mosquetón liviano que cuenta con bloqueo de cierre por torsión automático de aluminio o conectores de anclaje de gancho para andamio con abertura de 60 mm.
- No se diseñó para utilizar en aplicaciones con bordes (consulte sobre las eslingas con absorción probadas en bordes).

ESPECIFICACIONES	
Material de ramal	Material, diámetro
Conector para el cuerpo	Cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
Conectores de anclaje	AJ527/0, aluminio, abertura de 60 mm, resistencia a la rotura de 22 kN o cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
Peso máximo del usuario	130 kg
Normas	EN355

CE EN355										
1245546	1.25 m		1		20 mm	A		20 mm	A	0.60



Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com