

# Eslinga 3M™ Protecta® con doble ramal elástico, absorbedor de energía, 140 kg de capacidad y 2 m

Tipo de producto: eslinga

Número de pieza: 1260327

## Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	Varios
Usos:	Varios

## Características

Eslinga:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: detención de caídas</li> <li>Tipo de ramal: doble, elástico</li> <li>Material: poliéster</li> </ul>
Conector A:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: mosquetón oval</li> <li>- Bloqueo: sistema de bloqueo automático y apertura de doble acción</li> <li>- Resistencia a la rotura: 25 kN</li> <li>- Apertura: 18 mm</li> <li>- Material: acero galvanizado</li> </ul>
Conector B:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: gancho para andamios</li> <li>- Bloqueo: automático</li> <li>- Resistencia a la rotura: 23 kN</li> <li>- Apertura: 50 mm</li> <li>- Material: acero galvanizado</li> </ul>
Longitud:	2 m
Capacidad de carga:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mín: 50 kg</li> <li>Máx: 140 kg</li> <li>Pico máximo de fuerza:* &lt;6 kN</li> </ul>
Peso neto:	1,4 kg
Temperatura de funcionamiento:	De -35 °C a 57 °C
Normativa:	CE EN 355:2002



\* Probado según la norma EN 355 usando toda su capacidad de carga.

Versión: 1

Esta versión constituye el documento único aplicable al/a los producto(s) desde su fecha de publicación