

Eslinga 3M™ Protecta® con doble ramal elástico, absorbedor de energía, 140 kg de capacidad y 1,5 m

Tipo de producto: eslinga

Número de pieza: 1260329

Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	Varios
Usos:	Varios

Características

Eslinga:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: detención de caídas Tipo de ramal: doble, elástico Material: poliéster
Conector A:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: mosquetón oval <ul style="list-style-type: none"> Bloqueo: sistema de bloqueo automático y apertura de doble acción Resistencia a la rotura: 25 kN Apertura: 18 mm Material: acero galvanizado
Conector B:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: gancho para andamios <ul style="list-style-type: none"> Bloqueo: automático Resistencia a la rotura: 23 kN Apertura: 50 mm Material: acero galvanizado
Longitud:	1,5 m
Capacidad de carga:	<ul style="list-style-type: none"> Mín: 50 kg Máx: 140 kg Pico máximo de fuerza:* <6 kN
Peso neto:	1,2 kg
Temperatura de funcionamiento:	De -35 °C a 57 °C
Normativa:	CE EN 355:2002



* Probado según la norma EN 355 usando toda su capacidad de carga.

Versión: 1

Esta versión constituye el documento único aplicable al/a los producto(s) desde su fecha de publicación

Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto de cualquier forma, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista.

Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario.

El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe respetar el cumplimiento de los requisitos operativos, especialmente los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control.

Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.

Protección anticaídas 3M

3M España
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
España

Teléfono: +34 919 010 500 Correo electrónico: informationfallprotection@mmm.com Web: 3M.com/FallProtection

3M y Protecta pertenecen a 3M Company y sus empresas filiales.



Fall Protection