



Mosquetón Saflok 2000112

- Mosquetón de acero galvanizado de 17.5mm (11/16") de abertura.
- Compuerta con seguro de cierre automático.
- Altamente resistente a la corrosión.
- Diseño liviano, compacto y fácil de usar.
- OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.1.
- Peso 0,6 lb.
- Peso (métrico) 0,3, 0,3 kg
- Tipo de unión Macho

El mosquetón Saflok 2000112 como todos los conectores de anclaje 3M™ DBI-SALA® está construido con materiales de la más alta calidad que garantizan alta resistencia y durabilidad para enfrentar los ambientes más difíciles. Los conectores de anclaje Saflok™ son los héroes anónimos de casi todos los sistemas de protección contra caídas: sus componentes son ignorados, pero son muy importantes porque aseguran la conexión del sistema al anclaje. La elección del anclaje depende del tipo de trabajo que se va a realizar. Los anclajes se escogen dependiendo del lugar al que se vayan a conectar (uso general, acero, concreto, techo y conexión especial), si son fijos o móviles y si son permanentes o temporales. Todos deben proporcionar un punto de conexión seguro para un sistema de detención de caídas personal completo y deben ser capaces de soportar una carga de 22 kN (5,000 lb) o de cumplir con los criterios de OSHA respecto al factor de seguridad 2 a 1.