



Desde 1981  
fabricando seguridad

**Garsan Sianor**  
formación y protección laboral



**Gracias al uso de soportes preinstalados en el hormigón, el anclaje mural de sujeción permite al usuario enganchar y desenganchar un punto de anclaje con sólo apretar un botón.**

- Permite al usuario trabajar en diferentes ubicaciones en las que se haya preinstalado un soporte con un único gancho de sujeción.
- De poco peso y portátil, permite al usuario moverse fácilmente de un lugar a otro. El usuario puede mantenerlo conectado al cordón en todo momento.
- El soporte puede instalarse en el hormigón y puede utilizarse en aplicaciones de paredes, suelos y techos.
- Se entrega una tapa que permite la conciliación del hueco con la decoración y garantiza el aspecto estético.
- Permite la conexión al cordón para permitir la sujeción del usuario y protegerlo de las caídas.
- Punto de anclaje de 22 kN.
- Cumple las normativas EN795 Clase A y Clase B.

### Fácil de usar

El anclaje mural de sujeción permite su rápido enganche a un punto de anclaje de Clase A con sólo insertar el gancho de anclaje en unos soportes preinstalados en el hormigón.

Una sencilla operación manual permite al usuario sujetarse rápidamente y con total seguridad antes de empezar a trabajar en las alturas.

Un gancho de sujeción con botón permite que el gancho se acople al soporte.

Basta soltar el botón para que el gancho quede sujeto en el soporte.

Para desengancharlo, solamente hace falta apretar de nuevo el botón y sacarlo del soporte.

### Uso

El anclaje mural de sujeción puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

El punto de anclaje desmontable es ideal para la limpieza de las ventanas o para zonas que precisan una inspección o un mantenimiento regular. Los soportes preinstalados pueden ocultarse con una tapa para garantizar el camuflaje del hueco tras su uso. La posibilidad de instalarlo en las paredes o en los suelos permite la colocación del soporte en el lugar más conveniente para el usuario.

Los soportes pueden instalarse en diferentes ubicaciones gracias al desplazamiento del gancho por parte del usuario, lo que reduce la necesidad de un diseño de interiores comprometido por la necesidad de instalar unos puntos de anclaje antiestéticos en varios lugares.

### Modelos de anclajes murales de sujeción :

**2101005:** Montaje que incluye gancho, soporte y tapa

**2101003:** Gancho de sujeción

**2101001:** Soporte de sujeción y tapa



### Especificaciones :

**Peso :** Anclaje de sujeción : 0.25kg - Soporte : 0.16kg

**Material :** Acero inoxidable 316

**Normas :** OSHA, ANSI, CE - EN795 Clase A, Clase B

**Capacidad :** 1 usuario - 141kg

**Resistencia mínima a la rotura :** 22 kN



Desde 1981  
fabricando seguridad  
**Garsan Sianor**  
formación y protección laboral