

## RESUMEN DEL PRODUCTO

MÁS LARGO, MÁS LIGERO, MÁS PEQUEÑO...

La renovación de la línea de cinchas Protecta® amplía la excelencia de los productos Rebel™ a lo largo de toda la gama.

	Rebel™ Cincha 3,3 m	Rebel™ Cincha 6 m	Rebel™ Cable 4,5 m
Altura (*)	48 cm	57 cm	74 cm
Anchura	15 cm	25 cm	15 cm
Profundidad	8 cm	12 cm	8 cm
Peso	1.4 kg	2.2 kg	2.8 kg

(\*) Punto de anclaje a punto de anclaje

### MATERIAL

Cincha : poliéster, ancho 25 mm  
 Cable : galvanizado, diámetro 5 mm  
 Material de resorte para recuperación : acero inoxidable  
 Nivel de conexión : puede conectarse desde el nivel del hombro  
 Certificación : CE EN360:2002  
 Capacidad : 140 kg  
 Servicio : las unidades 6 m y 4,5 m son reparables



### CONECTOR SUPERIOR

- Fuerza de entrada del mosquetón galvanizado 16 kN con cierre por giro, apertura 18 mm

### GIRO SUPERIOR

- Limita el giro del sistema anticaída
- Mejora la experiencia del usuario

### CARCASA DE NILÓN SÚPER RESISTENTE

- Ligero, compacto y duradero
- Resistente UV

### PACK DE CHOQUE CON RECUBRIMIENTO DE PVC TRANSPARENTE TERMORRETRÁCTIL

- Etiqueta de fácil lectura
- Durabilidad mejorada
- Fácil de inspeccionar
- Indicador de impacto visual

### MOSQUETÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO Y PEQUEÑA APERTURA O GANCHO DE RESORTE DE GRAN APERTURA

- Material de aluminio o galvanizado

### MODELOS DISPONIBLES

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Cincha 3,3 m y 6 m:</b>  | <b>Cable 4,5 m:</b>             |
| • La cincha fina de poliéster de alta resistencia ofrece más durabilidad y longevidad | • Con cable galvanizado de 5 mm |

## MODELO DE CINCHA DE 6 METROS REBEL™

---



### MODELO MÁS POPULAR

**REF : 3100437**

.....

Mosquetón con cierre automático galvanizado:

- apertura 19 mm
- fuerza de entrada 16 kN
- 2,2 kg - 6 m