



Fall Protection



Desde 1981  
fabricando seguridad  
**GarsanSianor**  
formación y protección laboral

## Hoja de datos técnicos

3101207, 3101208, 3101261, 3101263, 3101264, 3101265,  
3101270, 3101298, 3101461, 3101709, 3101718, 3101719, 3101730

# 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Tipo de producto: Sistema personal anticaída retráctil de cincha

## Descripción

Submarca:	DBI-SALA®
Sector:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción</li><li>• Servicios públicos</li><li>• Mantenimiento general</li></ul>
Usos:	Detención de caídas



## Características

Material de la base:	Carcasa: Nylon Cincha: Dyneema® y poliéster Cubierta del absorbedor de energía: Caucho de nitrilo Anillo superior: Acero galvanizado
Capacidad:	1 usuario (140 kg)
Temperatura de funcionamiento:	Entre -40 °C y 60 °C
Normativa:	CE EN360:2002
Fuerza de rotura mín.:	>15 kN
Longitud:	Varias. Consulte la tabla 1 en la página 2. Se realiza la medición desde dentro del conector superior hasta dentro del conector inferior, con la cincha totalmente extendida
Peso neto:	Consulte la tabla 1 en la página 2
Conectores superior e inferior:	Consulte la tabla 1 en la página 2

Número de pieza	Conector superior*	Conector inferior*	Ramal sencillo o doble	Longitud	Peso neto (incluido conector superior)
3101208	Mosquetón de aluminio (ref.: 200025) apertura 19 mm (3/4")	Gancho de aluminio (ref.: 2007153) apertura 57 mm (2-1/4")	Ramal sencillo	2,0 m	1,29 kg
3101264		Mosquetón de aluminio (ref.: 2000023) apertura 19 mm (3/4")	Ramal sencillo	1,9 m	0,97 kg
3101263		Gancho de aluminio (ref.: 9502058) apertura 57 mm (2-1/4")	Ramal sencillo	2,0 m	1,37 kg
3101709		Gancho de aluminio con agarre cómodo (ref.: 2000214) apertura 63,5 mm (2 1/2")	Ramal sencillo	2,1 m	1,59 kg
3101265	Mosquetón de acero galvanizado de triple acción (ref.: 2000159) apertura 19 mm (3/4")	Gancho de acero galvanizado con cierre automático (ref.: 9502116) apertura 19 mm (3/4")	Ramal sencillo	2,0 m	1,28 kg
3101461		Gancho de aluminio (ref.: 2007153) apertura 57 mm (2-1/4")	Ramal sencillo	2,0 m	1,42 kg
3101207	Enganche del sistema retráctil con pasador de acero galvanizado (ref.: 3100197)	Gancho de aluminio (ref.: 2007153) apertura 57 mm (2-1/4")	Ramal sencillo	2,0 m	1,31 kg
3101261		Gancho de aluminio (ref.: 9502058) apertura 57 mm (2-1/4")	Ramal sencillo	2,0 m	1,38 kg
3101730		Gancho de aluminio (ref.: 2000209) apertura 63,5 mm (2-1/2")	Ramal sencillo	2,0 m	1,10 kg
3101316	Mosquetón de acero galvanizado de triple acción (ref.: 2000159) apertura 19 mm (3/4")	Gancho de aluminio (ref.: 2007153) apertura 57 mm (2-1/4")	Doble ramal	2,0 m	2,58 kg
3101298	Enganche del sistema retráctil con pasador de acero galvanizado (ref.: 3100197)	Gancho de aluminio (ref.: 2007153) apertura 57 mm (2-1/4")	Doble ramal	2,0 m	2,47 kg
3101270		Gancho de aluminio (ref.: 9502058) apertura 57 mm (2-1/4")	Doble ramal	2,0 m	2,62 kg
3101718		Gancho de aluminio con agarre cómodo (ref.: 2000214) apertura 63,5 mm (2 1/2")	Doble ramal	2,0 m	3,06 kg
3101719		Gancho de aluminio (ref.: 2000209) apertura 63,5 mm (2-1/2")	Doble ramal	2,0 m	2,06 kg



Delegación Norte  
Pol. Ind. La General, pab. 12A  
48510 Trapagaran (Bizkaia)  
Tel. 94 472 31 13  
Email: [bilbao@garsansianor.com](mailto:bilbao@garsansianor.com)

Delegación Centro  
Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)  
28031 Madrid  
Tel. 91 777 86 57  
Email: [madrid@garsansianor.com](mailto:madrid@garsansianor.com)

