

EXPLORE EL SISTEMA



Capacidad de 140 kg

Mayor capacidad para operario y las herramientas

Giro superior

Limita el giro de la línea de vida

Apilable

El diseño de la carcasa permite el apilamiento en las superficies de trabajo

Carcasa de termoplástico

Ligera, compacta y duradera



Carcasa de aluminio

Niveles excepcionales de resistencia y durabilidad

Asa de transporte ergonómica

Diseño que facilita el transporte, la instalación y el almacenamiento

Salida de cable lateral

Facilita el uso y reduce el desgaste del cable

Asa de cable ergonómica

Mejora la comodidad y facilidad de uso durante las conexiones

El uso de la eslinga de prolongación adicional

Ref.: 3500050 permite utilizar todos los modelos Rebel en horizontal y cumplir la normativa CE de bordes afilados

Cable galvanizado y de acero inoxidable

opcional para mayor resistencia a la corrosión

Mosquetón giratorio

Limita el giro de la línea de vida

Indicador de impacto

Proporciona una indicación visual de la detención de caídas

Gancho de seguridad autoblocante

Se cierra automáticamente para mayor seguridad

Embalaje único



1633 kg de capacidad

Reduce la posibilidad de desenganche accidental



Referencia	Longitud (m)	Profundidad (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)	Tipo de carcasa	Material del cable
3590520	6	12	25	57	5,3	Plástico	Galvanizado
3590530	6	12	25	57	6,7	Aluminio	Galvanizado
3590521	10	12	25	57	5,6	Plástico	Galvanizado
3590531	10	12	25	57	7,0	Aluminio	Galvanizado
3590522	10	12	25	57	5,6	Plástico	Acero inoxidable
3590532	10	12	25	57	7,0	Aluminio	Acero inoxidable
3590570	15	12	28	61	7,5	Plástico	Galvanizado
3590580	15	12	28	61	9,1	Aluminio	Galvanizado
3590571	15	12	28	61	7,5	Plástico	Acero inoxidable
3590581	15	12	28	61	9,1	Aluminio	Acero inoxidable
3590610	20	14	33	65	10,0	Plástico	Galvanizado
3590620	20	14	33	65	12,4	Aluminio	Galvanizado
3590611	20	14	33	65	10,0	Plástico	Acero inoxidable
3590621	20	14	33	65	12,4	Aluminio	Acero inoxidable
3590650	25	14	33	65	13,0	Plástico	Galvanizado
3590660	25	14	33	65	15,4	Aluminio	Galvanizado
3590651	25	14	33	65	13,0	Plástico	Acero inoxidable
3590661	25	14	33	65	15,4	Aluminio	Acero inoxidable
3590690	30	14	33	65	13,4	Plástico	Galvanizado
3590700	30	14	33	65	15,8	Aluminio	Galvanizado
3590691	30	14	33	65	13,4	Plástico	Acero inoxidable
3590701	30	14	33	65	15,8	Aluminio	Acero inoxidable

La RSL Rebel™ también se comercializa con una longitud menor :

Línea de vida con cinta: Robusta carcasa de aluminio de 3 m (ref.: AD111) a 6 m (Ref.: AD120)

Carcasa ligera de plástico de 6 m (ref.: 3101041)

Línea de vida con cable: Robusta carcasa de aluminio de 4,5 m



Capital Safety Group - Europa, Médio Oriente, África
 Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15
 06511 Carros Le Broc Cedex - Francia
 Tel : + 33 (0)4 97 10 21 06
 Fax: + 33 (0)4 93 08 79 70
 information@capitalsafety.com
 www.capitalsafety.es



Delegación Norte	Delegación Centro
Pol. Ind. La General, pab. 12A 48510 Trapagarán (Bizkaia)	Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas) 28031 Madrid
Tel. 94 472 31 13 Email: bilbao@garsansianor.com	Tel. 91 777 86 57 Email: madrid@garsansianor.com