

EZ STOP™ EXPANDER™

- Cincha elástica para reducir la longitud hasta 50 cm cuando no está tensionada.
- Menor riesgo de enredarse o de tropezar.
- Mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio para una conexión segura y sencilla del cuerpo.
- Disponible con mosquetón liviano con cierre por torsión automático de aluminio o conectores de anclaje de gancho para andamio con abertura de 60 mm.



ESPECIFICACIONES

Material de ramal	Cincha de poliéster de 35 mm
Conector para el cuerpo	Cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
Conectores de anclaje	AJ527/0, aluminio, abertura de 60 mm, resistencia a la rotura de 22 kN o cierre por torsión de aluminio, abertura de 20 mm, resistencia a la rotura de 28 kN
Peso máximo del usuario	130 kg
Normas	EN355

SIGNIFICADO DE LOS ICONOS DE ESLINGAS

General



Dimensión



Kilogramos



i-Safe™



Certificación



Tipo de material

Tipo



Material:
Aluminio



Material:
Acero

Eslingas



Eslinga



De ramal doble



Autoamarre



Bucles con
guardacabos



Mosquetón



Mosquetón
con rosca



Resistencia de la
compuerta (valor)



Tamaño de abertura
de la compuerta



Cierre por
torsión



Cierre triple



Conector: Extremo
de la eslinga



Conector: Extremo
del usuario



Conector: Extremo
de fijación



Tipo de
cuerda



Gancho Wrapbax™



Gancho para
andamios



Mosquetón con
cierre automático



Desde 1981
fabricando seguridad
Garsan Sianor
formación y protección laboral